

INFORMATII DIGITALE

Partajarea informatiilor importante, rapid si direct catre cetateni, intr-un mod transparent, cu posibilitate de actiune interactiva.

Imagine



Descriere

Afisarea informatiilor publice in mod eficient, digital, in orice zona dorita. Aceste panouri permit adaptari si modificari oricand, fara sa mai fie nevoie de alte surse de informare suplimentare. Anunturile pot fi actualizate in cel mai scurt timp.

Caracteristici

- + Ecran LCD cu luminozitate ridicata, de inalta definitie, de calitate industriala
- + Design inteligent de control al temperaturii, rezistent la apa si la temperaturi ridicate
- + Publicarea inteligenta a informatiilor de la distanta
- + Ecran din sticla rezistent la explozie
- + Publicitate in timp real

Specificatii

ECRAN	Dimensiune	55Inch - de exterior
	Rezolutie	1920*1080 FullHD cu raspundere in 5ms
	Ratie contrast	3000:1
	Luminozitate	2000cd/m²
	Ratie ecran	16:9
	Unghi de afisare	178°
	Ecran tactil	10 puncte infrarosii
UNITATE PROCESOR	CPU	Arhitectura Intel de baza H81
	RAM	8GB
	Memorie	265GB SSD
	OS	Compatibil Android si Windows
CONECTIVITATE	Wifi	modul incorporat cu standard 802.11
	3G/4G	Network cu adaptor SIM card universal
	Ethernet	NIC 10/100 port
	Port	USB
CARCASA	Usa	Usa este proiectata cu structura impermeabila si etansata cu banda de cauciuc pentru exterior.
	Structura	impermeabil, rezistent la praf, protectie solară, anticorozione, anti-explozie, anti ultraviolete, antifurt, anti biologic, anti mușegai
	Difuzoare	Difuzor rezistent la apa de 10W de inalta calitate
	Dimensiune	2000x800x120mm
	Racire	inteligenta
FUNCTIONALITATE	formate audio	MP3, WMA, WAV, AAC+, MP2 dec, AC3, FLAC, APE, BSAC
	formate video	RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV9, MOV, MP4, TS, M2T, VOB
	formate fotografii	BMP, PNG, GIF, JPEG, TIFF
	streaming	redare continuu si acces remote/de la distanta
PUTERE DE FUNCTIONARE	Voltaaj de functionare	AC 220-240V ~ 50/60Hz
	Putere	≤300W
OPERARE	Electronice	protectie impotriva trasnetului, protectie impotriva scurgerilor, sincronizare inteligenta, sistem inteligent de control al temperaturii
	Temperatura de functionare	-20°C~60°C
	Umiditatea de functionare	≤95%RH[(40±2)°C, fara condens
	Grad de protectie	IP57
GARANTIE	Perioada	60 luni
	Conditii	Pot fi citite pe pagina www.primaria.eu/garantie